

LOGICROOF SPRAY



LOGICROOF SPRAY применяется для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий). Расход — 1 баллон на 170 м².

На что обратить внимание? Преимущества:



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ.

Нет необходимости использовать компрессоры и другую технику для распыления. Распыление клея происходит за счет предварительно закачанного в баллоны газа и специального пистолета для нанесения.



УДОБСТВО В РАБОТЕ.

Баллоны легко переносить одному человеку, нет привязки к источникам электричества. Для начала работ просто подключи пистолет и поверни кран!



СВЕРХМАЛЫЙ РАСХОД.

По сравнению с системами механического нанесения расход клея ниже в 2-3 раза.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.

Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен для кровельщиков.



РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ.

Клей не требует никакой предварительной подготовки, перемешивания и других действий. Высокое качество гарантировано заводским контролем.



Физико-механические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
|--|-------------------------|
| Внешний вид | Полупрозрачная жидкость |
| Прочность сцепления с основанием (с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста), МПа | 0.2 |
| Открытое время (время отлипа) при температуре от +5 до +30 °С, мин | 1-2 |
| Температура нанесения, °С | от +5 до +30 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +80 |



Совместно с клеем LOGICROOF SPRAY применяются комплектующие для нанесения.

Пистолет для нанесения LOGICROOF SPRAY Gun

Prof для экономичного распыления содержимого оснащен вентилем для отключения подачи клея и удлинителем, надевающимся на пистолет, для распыления на больших площадях.

Диаметр удлинителя - 0,8 см.



LOGICROOF SPRAY шланг для клеевого пистолета

с армированием и крепежом на концах. Возможная длина — 3,5 м, диаметр — 0,8 см.



Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Сведения об упаковке и отгрузке

LOGICROOF SPRAY Клей контактный - металлические баллоны под давлением по 17 л/22 кг.

LOGICROOF SPRAY Gun Prof и LOGICROOF SPRAY шланг для клеевого пистолета поставляются по 1 шт. в картонной коробке.

Отгрузка кратно 1 шт.

Транспортировка

Клей и комплектующие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +30°C в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Данный продукт Вы можете заказать, используя следующий ЕКН:

| Наименование | ЕКН |
|---------------------------------------|--------|
| LOGICROOF SPRAY Клей Контактный, 17 л | 472705 |