



ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ПЛИТАМИ PIR

1. Хранение плит на открытой площадке осуществлять только в заводской упаковке.
При нарушении целостности упаковки, либо при распаковке паллеты и использовании части плит необходимо защитить паллеты от воздействия атмосферных и механических воздействий и УФ-лучей. Под воздействием УФ-лучей возможно изменение цвета продукции не влияющее на ее характеристики.
2. Продукцию распаковывать непосредственно перед укладкой.
3. Не оставлять открытыми плиты PIR после укладки. В конце производственной смены накрывать теплоизоляционные плиты материалами, тентами, не пропускающими УФ излучение, или складировать их под закрытым навесом или на складе, а монтируемые захватки с уложенными плитами, должны быть обязательно закрыты гидроизоляционным слоем.
4. При хранении плит не допускается устанавливать на них тяжелые предметы, хождение по плитам.
5. При поднятии упаковок с теплоизоляционными плитами на кровлю, в местах расположения чалок и т.д., подкладывать доски или куски жесткого утеплителя, для того чтобы в процессе погрузочно-разгрузочных мероприятий не повредить торцы плит теплоизоляции, увеличивая тем самым площадь опоры. Подъем осуществлять только на поддонах или жестких платформах.
6. Отходы утилизировать как ТКО (4 класс опасности для окружающей среды).
7. При работе с плитами рекомендуется использовать защитные очки и печатки.



По всем вопросам хранения и эксплуатации PIR обращайтесь по тел.: 8 800 600 05 65